



IPC-B102-AS-WN

2MP Fixed IR Wi-Fi Bullet Camera

سری اقتصادی



ویژگی های کلیدی

- پشتیبانی از شبکه WIFI
- میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه (SD)
- دکمه تنظیم مجدد (Reset)
- شرایط کار: $35^{\circ} - 0,65^{\circ}$ ، 95% رطوبت (RH)
- دارای استاندارد IP67

- جنس بدنه: فلز + پلاستیک
- حداکثر رزولوشن، 1920×1080 با 30 فریم در ثانیه
- فشرده سازی پیشرفته تصاویر: H.264 / H.265 / S+265
- حداقل روشنایی رنگ 0.02 Lux ، 0.02 Lux
- دید در شب هوشمند (Smart IR)، محدوده دید: 50 متر
- دارای تقویم شمسی

دوربین	
1/2.8" CMOS	حسگر تصویر
PAL/NTSC	نوع سیگنال
Color: 0.02Lux@ (F2.0, ACG ON), B/W: 0Lux with IR	حداقل نور
1s to 1/100,000s	سرعت شاتر
Dual IR Cut Filter with Auto Switch	فیلتر IR Cut
Digital WDR	قابلیت ضد نور (WDR)
Bracket, pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°	قابلیت تنظیم زاویه
لنز	
Fixed	نوع لنز
4mm	فوکوس
M12	پایه لنز
F2.0, Fixed	دیافراگم
Horizontal field of view: 83.3° Vertical field of view: 46.8°	میدان دید
دید در شب	
2	IR LEDs
Up to 50 m	توضیحات قابلیت دید در شب
850nm	طول موج
N/A	چراغ های سفید LED / گرم
استاندارد فشرده سازی	
S+265/H.265/H.264	فرمت های ویدیویی
32 Kbps~6 Mbps	نرخ بیت ریت ویدیو
G.711/G.711U/ADPCM	فرمت های صدا
8K~48Kbps	نرخ بیت ریت صدا
مشخصات تصویر	
1920x1080	رزولوشن های تصویر
PAL: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)	Main Stream
NTSC: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)	
PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)	Sub Stream
NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)	
N/A	Third Stream
Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser	تنظیمات تصویر
BLC/3D DNR/HLC	سایر قابلیت ها تصویر
N/A	منطقه مطلوب (ROI)
16x16, 32x32, 48x48, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 3 Regions	OSD
N/A	همپوشانی تصویر
Yes, 4 regions	پوشش حریم خصوصی (PrivacyMask)
Yes	مه زدایی (Defog)
سایر قابلیت ها	
Motion Detection, Mask Alarm, IP Address Conflict	هشداردهنده
Tripwire, Perimeter	تجزیه و تحلیل ویدئو
N/A	هشدار زودهنگام (EW)

Lite Series | IPC-B102-AS-WN

مشخصات فنی

شبکه	
Yes, auto store video in SD card when NVR disconnected, and upload video to NVR when resumed connection (Only Support APLINEX ANR NVR)	ANR
TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet	پروتکل های ارتباطی
ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P(Mutually exclusive with Profile G)	سازگاری سیستم
≤7	اتصال از راه دور
Easy7, EasyLive, AIMS	ورژن کلاینت
Web5	ورژن وبسایت
WIFI	
IEEE802.11b/g/n	استانداردهای شبکه بی سیم
2.4GHz ~ 2.4835 GHz	محدوده فرکانس
20/40MHz	پهنای باند
802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT	پروتکل ها
WPA-PSK/WPA2-PSK	امنیت
802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: up to 150Mbps	نرخ های انتقال
Up to 50m (The performance varies based on actual environment)	برد بی سیم
رابط ها	
1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port	رابط ارتباطی
Mic in	ورودی و خروجی صدا
N/A	ورودی و خروجی سیستم هشدار
Yes	دکمه تنظیم مجدد (Reset)
Built-in Micro SD card slot, up to 512 GB	شیار کارت حافظه
سایر قابلیت ها و توضیحات	
15 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese, Farsi	زبان ها
-35°C ~ 65°C, 0 ~ 95% RH	شرایط کاری
DC 12V±25%	منبع تغذیه
MAX: 6.8W(12V)	مصرف برق
IP67, Lightning protection, surge protection and voltage transient protection meets EN 55035:2017	سیستم های حفاظتی
N/A	گرم کن
161mm×68mm×66mm (6.34×2.68×2.60 inch)	ابعاد
Metal+Plastic: 0.3Kg (0.66lb)	وزن

* وضوح های ذکر شده فقط گزینه های قابل انتخاب هستند و به این معنی نیست که همه جریان ها می توانند در حداکثر رزولوشن خود و به طور هم زمان کار کنند.

ابعاد

