

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps) 2MP
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
Full Interface

IPC-T102-A-L



22,190,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps) 2MP
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
Full Interface

IPC-B102-A-L



22,190,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2MP, 1920x1080(30fps)
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)
دوربین 2Mb فول کالر

IPC-T102-A-DL



37,970,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2MP, 1920x1080(30fps)
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)
دوربین 2Mb فول کالر

IPC-B102-A-DL



37,970,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps) 4MP
لنز : 2.8 mm fix
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6 , 0.002 Lux StarLight
دید در شب: 20m Warm LED, Full color
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-T314M-AS-LED



Coming Soon

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps) 4MP
لنز : 4.0 mm fix
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6 , 0.002 Lux StarLight
دید در شب: 20m Warm LED, Full color
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-B314M-AS-LED



79,330,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps) 4MP
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 50m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-T104-A-DL



47,580,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps) 4MP
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 50m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (802.3af) (MAX:7W)
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-B104-A-DL



47,580,000 Rials

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps) 5MP
 لنز موتورایز: 2.8mm-12mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.002 Lux StarLight
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: DWDR
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 دکمه تنظیم مجدد Reset
 جنس بدنه: فلز IP67

IPC-T215MB-ZAS



Coming Soon

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25fps)5MP
 لنز موتورایز: 2.8mm-12mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.002 LUX StarLight
 دید در شب: 80m smart IR
 فشرده سازی: S+265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120db
 پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire
 جنس بدنه: فلز، IP67، دکمه Full Interface, Reset

IPC-B215MB-ZAS-I



111,980,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.01 Lux
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
 دارای قابلیت تشخیص چهره

IPC-T218M-AS



Coming Soon

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
 لنز: fix 2.8 mm
 میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
 حداقل روشنایی: F1.6, 0.01 Lux
 دید در شب: 30m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
 دارای قابلیت تشخیص چهره

IPC-B218M-AS



PTZ

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(30fps)2MP
 بزرگنمایی اپتیکال: ۲۳x - دیجیتال: ۱۶x
 قابلیت تشخیص و طبقه بندی انسان و خودرو
 حداقل روشنایی: F1.5, 0.001 Lux Star Light
 دید در شب: 120m smart IR
 فشرده سازی: S + 265 / H.265
 قابلیت ضد نور: 140dB WDR
 پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
 جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD42223XL



277,640,000 Rials

NVR

ورودی حداکثر ۵ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP
پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۱ عدد تا ۸ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-0511



42,000,000 Rials

ورودی حداکثر 10 کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP
پهنای باند: In 60Mbps Out 40Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۱ عدد تا ۸ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-1011



46,660,000 Rials

ورودی حداکثر ۱۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP
پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps
خروجی همزمان: HDMI (2K), VGA
رابط SATA ۱ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-1021



64,660,000 Rials

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۸MP
پهنای باند: In 80Mbps Out 80Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۱ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-2041



116,660,000 Rials

ورودی حداکثر ۴۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 200Mbps Out 200Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۴ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-4044



338,300,000 Rials

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 200Mbps Out 200Mbps
۱۶ پورت POE (10/100 Mbps)
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۲ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 1xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-2042



181,980,000 Rials

ورودی حداکثر ۴۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 320Mbps Out 320Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۴ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی, JBOD, RAID0/1/5/6/10

NV-4054



Coming Soon

ورودی حداکثر 40 کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 12MP
پهنای باند: In 320Mbps Out 320Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۲ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-4052



291,640,000 Rials

NVR

Model Name Coding Rule

IPC Camera Naming Rule

IPC -	B	2	1	5	M	B -	Z	A	S	-I
IP Camera	Case type	Product Series	WDR/DWDR	Resolution	Material	Case Size	lens	Audio	Storage	Other Option
IPC: General Product	B: Bullet D: Dome T: Torret	Range from 1 to 3	0: DWDR 1: True WDR	2: 2MP 3: 3MP 4: 4MP 5: 5MP 8: 8MP	M: Full Metal N/A: Metal+ Plastics	B: big S: small	Z: Motoraised N/A: Fix lenz	A: Audio	S: SD Card	I: Full Interface DL: Dual Light JP: Just POE LED: Full Color

NVR Naming Rule

NV	10	2	1
Network Video Recorder	IP Camera Input	Product Series	HDDs
NV: General Product	Rang: 05/10/20/40 Ch	Rang: 1/2/4	No. of SATA Rang: 1 To 4

