

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
Full Interface

IPC-T102-A-L



25,518,500 Rials

حداکثر رزولوشن: 1920X1080(30fps)2MP
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F2.0, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
Full Interface

IPC-B102-A-L



25,518,500 Rials

حداکثر رزولوشن: 2MP,1920x1080(30fps)
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: Whitelight Distance:15m,30m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (MAX:7W) (802.3af)
دوربین 2Mb فول کالر

IPC-T102-A-DL



43,665,500 Rials

حداکثر رزولوشن: 2MP,1920x1080(30fps)
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: Whitelight Distance:15m,50m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (MAX:7W) (802.3af)
دوربین 2Mb فول کالر

IPC-B102-A-DL



43,665,500 Rials

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
لنز : fix 2.8 mm
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6 ,0.002 Lux StarLight
دید در شب: 20m Warm LED, Full color
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-T314M-AS-LED



Coming Soon

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps)4MP
لنز : fix 4.0 mm
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6 ,0.002 Lux StarLight
دید در شب: 20m Warm LED, Full color
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-B314M-AS-LED



91,229,500 Rials

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps)4MP
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 50m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (MAX:7W) (802.3af)
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-T104-A-DL



54,717,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 2688X1520(25fps)4MP
لنز : 2.8mm Fix
میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6, 0.02 LUX StarLight
دید در شب: 50m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire/ DWDR
جنس بدنه: فلز + پلاستیک، IP67
منبع تغذیه: (MAX:7W) (802.3af)
دوربین 4Mb فول کالر

IPC-B104-A-DL



54,717,000 Rials

IP Camera

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25 fps) 5MP
لنز موتورایز: 2.8mm-12mm
میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: StarLight F1.6, 0.002 Lux
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: DWDR
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
دکمه تنظیم مجدد Reset
جنس بدنه: فلز IP67

IPC-T215MB-ZAS



Coming Soon

حداکثر رزولوشن: 2592x1520(25fps)5MP
لنز موتورایز: 2.8mm-12mm
میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: StarLight F1.6, 0.002 LUX
دید در شب: 80m smart IR
فشرده سازی: S+265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120db
پشتیبانی از قابلیت: Primeter/tripwire
جنس بدنه: فلز، IP67، دکمه Full Interface, Reset

IPC-B215MB-ZAS-I



128,777,000 Rials

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
لنز: fix 2.8 mm
میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6, 0.01 Lux
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
درای قابلیت تشخیص چهره

IPC-T218M-AS



Coming Soon

حداکثر رزولوشن: 3840x2160(20 fps)8MP
لنز: fix 2.8 mm
میکروفون داخلی، شیار کارت حافظه
حداقل روشنایی: F1.6, 0.01 Lux
دید در شب: 30m smart IR
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: WDR 120 dB
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP67 و دکمه Reset
درای قابلیت تشخیص چهره

IPC-B218M-AS



PTZ

حداکثر رزولوشن: 1920x1080(30fps)2MP
بزرگنمایی اپتیکال: ۲۳x - دیجیتال: ۱۶x
قابلیت تشخیص و طبقه بندی انسان و خودرو
حداقل روشنایی: Star Light F1.5, 0.001 Lux
دید در شب: 120m smart IR
فشرده سازی: S + 265 / H.265
قابلیت ضد نور: 140dB WDR
پشتیبانی از قابلیت: perimeter و tripwire
جنس بدنه: فلز IP66

IPC-SD42223XL



319,286,000 Rials

NVR

ورودی حداکثر ۵ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP
پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۱ عدد تا ۸ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-0511



48,300,000 Rials

ورودی حداکثر 10 کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP
پهنای باند: In 60Mbps Out 40Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۱ عدد تا ۸ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-1011



53,659,000 Rials

ورودی حداکثر ۱۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۶MP
پهنای باند: In 50Mbps Out 40Mbps
خروجی همزمان: HDMI (2K), VGA
رابط SATA ۱ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-1021



74,359,000 Rials

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۸MP
پهنای باند: In 80Mbps Out 80Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۱ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
دارای تقویم شمسی

NV-2041



134,159,000 Rials

ورودی حداکثر ۴۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 200Mbps, Out 200Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۴ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-4044



389,045,000 Rials

ورودی حداکثر ۲۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 200Mbps Out 200Mbps
۱۶ پورت POE (10/100 Mbps)
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۲ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 1xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-2042



209,277,000 Rials

ورودی حداکثر ۴۰ کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن ۱۲MP
پهنای باند: In 320Mbps Out 320Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۴ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی, JBOD, RAID0/1/5/6/10

NV-4054



Coming Soon

ورودی حداکثر 40 کانال

پشتیبانی از دوربین‌های تحت شبکه تا رزولوشن 12MP
پهنای باند: In 320Mbps, Out 320Mbps
خروجی همزمان: HDMI (4K), VGA
رابط SATA ۲ عدد تا ۱۰ ترابایت برای یک هارد
پشتیبانی از فرمت‌های: H265+/H265/H264
ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
رابط شبکه 2xRJ45 10/100/1000 Mbps
دارای تقویم شمسی

NV-4052



335,386,000 Rials

> NVR

> Model Name Coding Rule

> IPC Camera Naming Rule

IPC -	B	2	1	5	M	B -	Z	A	S	-I
IP Camera	Case type	Product Series	WDR/DWDR	Resolution	Material	Case Size	lens	Audio	Storage	Other Option
IPC: General Product	B: Bullet D: Dome T: Torret	Range from 1 to 3	0: DWDR 1: True WDR	2: 2MP 3: 3MP 4: 4MP 5: 5MP 8: 8MP	M: Full Metal N/A: Metal+ Plastice	B: big S: small	Z: Motoraised N/A: Fix lenz	A: Audio	S: SD Card	I: Full Interface DL: Dual Light JP: Just POE LED: Full Color

> NVR Naming Rule

NV	10	2	1
Network Video Recorder	IP Camera Input	Product Series	HDDs
NV: General Product	Rang: 05/10/20/40 Ch	Rang: 1/2/4	No. of SATA Rang: 1 To 4

